## HFW mill production range API 5L

26" HFI Product Range

| Outside Diameter | | Wall Thickness | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | | 0.157 | 0.177 | 0.197 | 0.22 | 0.248 | 0.279 | 0.315 | 0.346 | 0.393 | 0.433 | 0.5 | 0.559 | 0.626 | 0.688 | 0.751 | 0.787 | 0.875 | 0.984 |
| | mm | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.7 | 14.2 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20 | 22.2 | 25 |
| 8 5/8 | 219.1 | Ø | Ø | Ø | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 ¾ | 273.1 | | Ø | Ø | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 ¾ | 323.9 | | Ø | Ø | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 355.6 | | Ø | Ø | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 406.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 457.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 558.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | ** | |
| 24 | 609.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | ** | ** |
| 26 | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | ** | ** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ** | Ø |
| Up to X70M PSL2 (X80M PSL2 also available upon agreement) | Up to X65M PSL2 | Up to X60M PSL2 | Upon agreement |